

Telemedida Gas

IFC-ETH - Armario de telemedida para conversores electrónicos de volumen de gas, modelo CORUS EVO+ Comunicación Ethernet – Protocolo Modbus TCP

El armario de telemedida **IFC-ETH** incorpora los elementos ATEX necesarios (Barrera de puerto serie y fuente de alimentación) que permiten la conexión al puerto serie RS232 o RS485 de conversores electrónicos de volumen de gas modelo **Corus Evo+** instalados en zona clasificada **Atex**.



Características principales:

- Alimentación a 230VAC
- Instalación en zona NO clasificada
- Entrada RS232 o RS485 para conexión al puerto serie del conversor
- Salida Ethernet RJ45
- Protocolo Modbus TCP
- Salida de tensión para alimentación del conversor

Componentes

Envolvente de 400 x 300 x 200 mm IP66

Barrera de puerto serie **ATEX B-RS** (Alimentación 12Vdc)

Interfaz RS485 / IP Ethernet

Fuente de alimentación 230Vac / 12Vdc, 1,25A, 15W

Fuente de alimentación **ATEX PS-E** 12Vdc / 5Vdc

Cable **ATEX** Lg. 10 metros 2 x 0.5 mm² AZUL

Cable **ATEX** Lg. 10 metros 4 x 0,5 mm² AZUL

